

## À propos du produit

Revêtement adhésif à l'aspect lin brut, conçu pour les murs et le mobilier afin d'introduire une texture authentique et naturelle en intérieur.



## Caractéristiques

-  **SUPPORT**  
Vinyle
-  **ADHESIF**  
Acrylique  
Polymère
-  **PROTECTEUR**  
PET siliconé
-  **EPAISSEUR AVEC LINER**  
427 microns
-  **EPAISSEUR SANS LINER**  
272 microns
-  **EPAISSEUR LINER**  
155 microns
-  **FACE D'APPLICATION**  
Intérieure
-  **RESISTANCE**  
Optimale

## Tailles disponibles

LAIZE 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

## Fonctionnalités

-  **Durabilité**  
12 à 15 ans en Europe Centrale
-  **Utilisation**  
Conçu pour tout type de vitrages
-  **Entretien**  
Après 30 jours, solution non abrasive
-  **Stockage**  
2 ans, à l'abri de l'humidité

## Guide d'application

### Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

### Suivi de production

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé.

### Certifications

Produit conforme aux normes européennes EN 13501 (réaction au feu) et Euroclass pour la sécurité incendie. Certifié pour usage intérieur.